



Technische Daten COLORCOMBI 100

Färbeleistungen je Charge (abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität) 4 - 9 kg 8,8 - 19,8 lbs

Flottenverhältnis (abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität) 1 : 5 - 1 : 15 (bei max. Beladung)
(Flottenverhältnis > 1 : 10 mit angepasster Beladung)

Färbetemperatur max. 104 °C 220 °F

Innentrommel:

Trommeldurchmesser 614 mm 24,2 inch
Trommeltiefe 400 mm 15,7 inch
Durchmesser Türöffnung 450 mm 17,7 inch
Trommelvolumen 118 l 4,2 cu ft

Drehzahl:
Färben: reversierbar 0 - 70 min⁻¹
Schleudern stufenlos bis max. 1.200 min⁻¹
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität / EZM kann keine Angaben zur erreichbaren Restfeuchte machen)

installierte Leistung:
Drehstromservomotor 4,0 kW 5,36 hp
Pumpenmotor 2,2 kW 2,95 hp

Absicherung bei 3 x 400 V / 50 Hz 25 A

Anschlüsse:
Dampf R ¾" ¾ inch
Kühlwasser indirekt R ¾" ¾ inch
Kondensat R ¾" ¾ inch
Wasserzulauf 3 x R ¾" 3 x ¾ inch
Wasserablauf R 2 ½" 2 ½ inch
Pressluft R ½" ½ inch

Abmessungen:
Breite 2.200 mm 86,6 inch
Tiefe 1.500 mm 59,1 inch
Höhe 1.700 mm 66,9 inch
Gewicht 1.000 kg 2.205 lbs