



Textil-
maschinen
made in
Germany

Technische Daten COLORCOMBI 200

Färbeleistungen je Charge
(abhängig von der zu färbenden
Ware und Qualität)

10 - 23 kg

22,1 - 50,7 lbs

Flottenverhältnis
(abhängig von der zu färbenden
Ware und Qualität)

1 : 4 - 1 : 10 (bei max. Beladung)
(Flottenverhältnis > 1 : 10 mit
angepasster Beladung)

Färbetemperatur max.

104 °C

220 °F

Innentrommel:

Trommeldurchmesser

850 mm

33,5 inch

Trommeltiefe

400 mm

15,7 inch

Durchmesser Türöffnung

600 mm

23,6 inch

Trommelvolumen

220 l

7,8 cu ft

Drehzahl:

Färben: reversierbar

0 - 70 min⁻¹

Schleudern

stufenlos bis max. 1.000 min⁻¹

(abhängig von der zu färbenden Ware
und Qualität / EZM kann keine Angaben
zur erreichbaren Restfeuchte machen)

installierte Leistung:

Drehstromservomotor

10,5 kW

14,08 hp

Pumpenmotor

4 kW

5,36 hp

Absicherung bei 3 x 400/230 V

35 A

Anschlüsse:

Dampf

R 1"

1 inch

Kühlwasser indirekt

R 1"

1 inch

Kondensat

R 1"

1 inch

Wasserzulauf

3 x R 1"

3 x 1 inch

Wasserablauf

DN 65

2 ½ inch

Pressluft

R ½"

½ inch

Abmessungen:

Breite

2.610 mm

102,8 inch

Tiefe

1.590 mm

62,6 inch

Höhe

2.350 mm

92,5 inch

Gewicht

1.600 kg

3.527 lbs