



## Technische Daten COLORCOMBI 300

Färbeleistungen je Charge  
(abhängig von der zu färbenden  
Ware und Qualität)

15 - 35 kg

33,1 - 77,2 lbs

Flottenverhältnis  
(abhängig von der zu färbenden  
Ware und Qualität)

1 : 4 - 1 : 10 (bei max. Beladung)  
(Flottenverhältnis > 1 : 10 mit  
angepasster Beladung)

Färbetemperatur max.

104 °C

220 °F

### **Innentrommel:**

Trommeldurchmesser

850 mm

33,5 inch

Trommeltiefe

600 mm

23,6 inch

Durchmesser Türöffnung

600 mm

23,6 inch

Trommelvolumen

340 l

12,0 cu ft

**Füllstand Trommelmitte**

**220 l**

**Volumen der Außentrommel**

**420 l**

**290,59 US gal lqd**

Drehzahl:

Färben: reversierbar

Schleudern

(abhängig von der zu färbenden Ware  
und Qualität / EZM kann keine Angaben  
zur erreichbaren Restfeuchte machen)

0 - 70 min<sup>-1</sup>  
stufenlos bis max. 1.000 min<sup>-1</sup>

installierte Leistung:

Drehstromservomotor

10,5 kW

14,08 hp

Pumpenmotor

4 kW

5,36 hp

Absicherung bei 3 x 400/230 V / 50Hz

35 A

Anschlüsse:

Dampf

R 1"

1 inch

Kühlwasser indirekt

R 1"

1 inch

Kondensat

R 1"

1 inch

Wasserzulauf

3 x R 1"

3 x 1 inch

Wasserablauf

DN 65

2 ½ inch

Pressluft

R ½"

½ inch

Abmessungen:

Breite

2.550 mm

100,4 inch

Tiefe

1.940 mm

76,4 inch

Höhe

2.600 mm

102,4 inch

Gewicht

1.800 kg

3.968 lbs