



Technische Daten COLORCOMBI 2400

Färbeleistungen je Charge (abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)	100 - 240 kg	220,5 - 529,1 lbs
Flottenverhältnis (abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität)	1 : 4 - 1 : 12 (bei max. Beladung) (Flottenverhältnis > 1 : 12 mit angepasster Beladung)	
Färbetemperatur max.	104 °C	220 °F
Innentrommel:		
Trommeldurchmesser	1.800 mm	70,9 inch
Trommeltiefe	1.200 mm	47,2 inch
Durchmesser Türöffnung	1.000 mm	39,4 inch
Trommelvolumen	3.050 l	107,7 cu ft
Drehzahl:		
Färben: reversierbar	0 - 70 min ⁻¹	
Schleudern	stufenlos bis max. 400 min ⁻¹	
(abhängig von der zu färbenden Ware und Qualität / EZM kann keine Angaben zur erreichbaren Restfeuchte machen)	(bei offener Trommel bis max. 300 min ⁻¹)	
installierte Leistung:		
Drehstromservomotor	35,4 kW	47,47 hp
Pumpenmotor	4 kW	5,36 hp
Absicherung bei 230 / 400 V	100 A	
Anschlüsse:		
Dampf	R 1 ½"	1 ½ inch
Kühlwasser indirekt	R 1 ½"	1 ½ inch
Kondensat	R 1 ½"	1 ½ inch
Wasserzulauf	3 x R 1 ½"	3 x 1 ½ inch
Wasserablauf	DN 150	6 inch
Pressluft	R ½"	½ inch
Abmessungen:		
Breite	3.600 mm	141,7 inch
Tiefe	2.700 mm	106,3 inch
Höhe	2.650 mm	104,3 inch
Gewicht	6.750 kg	14.881 lbs